

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โดยติดตั้งถังบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง มีพวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนท้ายหลังหัวเก๋ง มีเครื่องสูบน้ำที่มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง และมีชุดหัวฉีดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ในงานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ได้ โดยตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะตัวรถยนต์

- ๑.๑ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน โดยตัวถังรถยนต์มีโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงาน
- ๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชั่น ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบ ๖ สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓ มีหัวเก๋งยกได้ พร้อมระบบลิค ๒ จุด โดยมีน้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๓ ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ และมีระบบคลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือ แบบลูกป็นหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๑.๕ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย
- ๑.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดสามารถล็อกได้
- ๑.๗ ยางผ้าใบ ๑๖ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ - ๒๐ PR
- ๑.๘ ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๑.๙ ห้องโดยสาร มีประตูปิด-เปิด และล็อกได้ทั้ง ๒ ข้าง มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมเข็มขัดนิรภัยครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๐ ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์, วิทยุ-ซีดี MP๓ พร้อมลำโพง และติดฟิล์มกรองแสง มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒. ถังบรรจุน้ำ

- ๒.๑ ตัวถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรี และฝาปิดท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวถังไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกั้นน้ำกระแทกตัวรถขณะรถวิ่ง แผ่นเหล็กต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง

- ๒.๒ ภายในถังน้ำ ฟันสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้นหรือเทียบเท่า
- ๒.๓ พื้นด้านข้างส่วนบนของถังน้ำเป็นพื้นตอกกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร พร้อมมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ
- ๒.๔ มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร มีฝาปิดพร้อมที่ล็อก จำนวน ๒ ช่อง
- ๒.๕ มีทางสำหรับส่งน้ำมีที่เปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๒.๖ มีทางจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว โดยมีคันเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง
- ๒.๗ มีทางสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีคันบังคับเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง
- ๒.๘ มีทางสูบน้ำจากถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีคันบังคับเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง
- ๒.๙ มีท่อระบายน้ำล้น (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ
- ๒.๑๐ มีท่อรีเลย์น้ำเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ
- ๒.๑๑ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร
- ๒.๑๒ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนนติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
- ๒.๑๓ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้แบบปากเปิด ติดตั้งด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถยนต์
- ๒.๑๔ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ท้ายถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น
- ๒.๑๕ ด้านข้างของตัวถังน้ำติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว
- ๒.๑๖ มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถัง ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๒.๑๗ ติดตั้งแท่นป็นฉัดน้ำชนิดหมุนได้รอบตัวด้านบน ตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๘ ติดตั้งมาตรวัดแรงดูดและแรงดันและสามารถเร่งกำลังส่งและกำลังดูดได้
- ๒.๑๙ ผู้เสนอราคาแนบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาตรตามขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยในวันเสนอราคา
- ๒.๒๐ ถึงบรรทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองการผลิตจากระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆ และหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๓. เครื่องสูบน้ำ

- ๓.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดทางเดียว มีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
- ๓.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อเหนียวหรือเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองและแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา

๔. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาว ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ชนิดหลอด LED ออกแบบให้เป็นโมดูลชนิดกันน้ำตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IP พร้อมมีเอกสารรับรองผลการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐมาแสดง ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๕ แบบ พร้อมไมโครโฟน ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองและแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๔.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบ LED ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พร้อมตะแกรงเหล็กครอบกันแตก ติดตั้งในตำแหน่งท้ายรถ จำนวน ๒ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบการทนต่อการรั่วซึมทั้งน้ำและฝุ่น IP ตามมาตรฐานการทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรูปแบบแคตตาล็อก พร้อมผลการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐมาแสดงในวันเสนอราคา

๕. อุปกรณ์ประจํารถ

- ๕.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น
- ๕.๒ หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืนปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓ หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๔ ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ เส้น
- ๕.๕ ตะกร้าหวายกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๖ ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำชนิดหมุนได้รอบตัวด้านบนถึงบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๗ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๘ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๙ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๐ เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๑ หนังสือคู่มือประจํารถ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๒ ติดตั้งไฟสปอตไลท์ ส่องสว่างไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ โคม
- ๕.๑๓ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูง-ต่ำ ได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self adjustable หรือ SmartAlarm) โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๕.๑๔ ติดตั้งกล้องหน้ารถเพื่อบันทึกภาพการปฏิบัติงานและกล้องท้ายรถเพื่อแสดงภาพการถอยหลัง พร้อมหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว มีระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ บันทึกในตัวเอง SD CARD รองรับความจุสูงสุดถึง ๒๕๖ GB รองรับได้ถึง ๒ กล้อง สามารถสลับซ้าย-ขวา และเปิด-ปิดเส้นบอกระยะได้ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา

๖. การพ่นสีและข้อความ

- ๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๖.๒ สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
- ๖.๓ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
- ๖.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรค รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
- ๖.๕ โดยบริษัทผู้ผลิตสีต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
- ๖.๖ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลน หน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
- ๖.๗ เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์กำหนด

๗. ข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

- ๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียดรูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาตรของถังน้ำด้วย โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๗.๒ การรับประกัน การชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว
- ๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและอบรมวิธีการใช้ ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการจนเกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- ๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น
- ๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
- ๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดหรือข้างเคียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ โดยแสดงเอกสารในวันเสนอราคา
- ๗.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุงตัวถังบรรทุก บั้มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นภายในจังหวัดหรือข้างเคียงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (รง.๔) พร้อมแสดงเอกสารรับรองและแผนที่ตั้งสถานบริการซ่อมบำรุงมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๗.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ
- ๗.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันเสนอราคา

- ๗.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่งานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุชี้แจงและรู้ของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน
- ๗.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนพร้อมทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี ๒๕๓๕) กับกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ราคารถยนต์ที่กำหนดไว้เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายรถยนต์ในครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้และจะทำการถอนการเสนอราคามีได้
- ๗.๑๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและทำการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนดในวันส่งมอบรถยนต์
- ๗.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐ แจ้งรายงานเป็นผู้ที่ถูกเวียนทำงานหรืออยู่ในข่ายที่กำลังจะถูกหน่วยงานภาครัฐเสนอกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางแจ้งเวียนทำงานในภาครัฐ
- ๗.๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นเอกสารไม่ผ่านคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์กำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบดินทร์ หงษ์หิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา พรวิชาชาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญโชค งามนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(สุนทร นาเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(นายนิวัฒน์ อิกำเนิด)

นักจัดการงานทั่วไป